**МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА**
**И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА**
**РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МИНСТРОЙ РОССИИ)**

г. Москва, ул.Садовая-Самотечная, д.10/23, стр.1

# ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

**О ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НОВОЙ ПРОДУКЦИИ И ТЕХНОЛОГИЙ, ТРЕБОВАНИЯ К КОТОРЫМ НЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАНЫ НОРМАТИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО И ОТ КОТОРЫХ ЗАВИСЯТ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ**

## № 4601-15

г. Москва

Выдано
" 15 " июля 2015 г.

Настоящим техническим свидетельством подтверждается пригодность для применения в строительстве новой продукции указанного наименования.

Техническое свидетельство подготовлено с учетом обязательных требований строительных, санитарных, пожарных, промышленных, экологических, а также других норм безопасности, утвержденных в соответствии с действующим законодательством.

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Представительство АО "Кей Эм Ю Ко., Лтд."
Россия, 119435, г.Москва, Саввинская набережная, 15
Тел./факс (495) 787-47-34

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** KMEW Co., Ltd. (Япония)
13F Crystal Tower, 1-2-27 Shiromi, Chuo-ku, Osaka, 540-6013, Japan.
Тел/факс: +81-6-6945-8071

**НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ** Панели фиброцементные "KMEW" серий "Neorock" и "Ceradir"

**ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ** - панели "KMEW" представляют собой фиброцементные плоские прямоугольные изделия с рельефной лицевой поверхностью, которая окрашена акриловыми красками.

**НАЗНАЧЕНИЕ И ДОПУСКАЕМАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ** - для использования в качестве облицовки наружных стен первых трех этажей зданий и сооружений различного назначения; в сухой, нормальной и влажной зонах влажности; в неагрессивной, слабоагрессивной и среднеагрессивной внешней среде при минимальной температуре окружающего воздуха – минус 50 °С, максимальной температуре на поверхности панели – плюс 80 °С.

**ПОКАЗАТЕЛИ И ПАРАМЕТРЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКЦИИ** - физико-механические характеристики при испытаниях по ГОСТ 8747-88: предел прочности при изгибе - не менее 12 МПа для панелей серии "Neorock" и не менее 10 МПа для панелей серии "Ceradir"; водопоглощение – не более 30% для панелей серии "Neorock" и не более 40% для панелей серии "Ceradir"; морозостойкость - не менее 150 циклов при остаточной

прочности не менее 80%; адгезия покрытия при испытании по ГОСТ 15140-78 – не более $1_1$ (условия типа А и типа Б); стойкость покрытия к воздействию климатических факторов при испытании по ГОСТ 9.401-91 (метод 6) - не менее 90 циклов; стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей при испытании по ГОСТ 9.403-80 (метод А) не менее 24 ч; панели относятся к негорючим строительным материалам (НГ), класс пожарной опасности – КМ0.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА, ПРИМЕНЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ ПРОДУКЦИИ, КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА** - соответствие физико-механических характеристик панелей "KMEW", технологии производства и применения, а также контроля качества требованиям нормативной и технологической документации, в т.ч. описанным в приложении и в обосновывающих техническое свидетельство материалах.

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА** - протоколы и другие документы о результатах испытаний панелей "KMEW", Декларации о соответствии требованиям "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности" (Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008), санитарно-эпидемиологическое заключение, а также нормативные документы, указанные в приложении.

Приложение: заключение Федерального автономного учреждения "Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве" (ФАУ "ФЦС") от 02 июля 2015 г. на 7 л.

Настоящее техническое свидетельство о подтверждении пригодности продукции указанного наименования действительно до " 15 " июля 2020 г.

Заместитель Министра
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства
Российской Федерации

Ю.У.Рейльян

Зарегистрировано " 15 " июля 2015 г., регистрационный № 4601-15, заменяет ранее действовавшее техническое свидетельство № 3709-12 от 11 июля 2012 г.

В подлинности настоящего документа можно удостовериться по тел.: (495)734-85-80(доб. 56015), (495)133-01-57(доб.108)